



SNH 1001 / SNH 1251

Bobinador dinâmico

Competência técnica, proximidade ao cliente e assistência técnica – Você está em boas mãos com a NIEHOFF



SNH 1001 / SNH 1251

Construção:

- bobinador horizontal com contra-pontas
- fixação da bobina num só lado, por pínola
- diferentes bobinas podem ser usadas

Aumento da qualidade:

- polias de desvio revestidas com cerâmica, para elevada qualidade superficial dos fios e longa vida útil
- ajuste automático da largura de espalhamento

Aumento de produtividade:

- mesa de levantamento de comando hidráulico, muito confortável
- elevada disponibilidade da máquina por set-up minimizado e tempos de manutenção
- dispositivo para sacar do eixo de acionamento a bobina pesada
- dispositivo para ejetar a bobina da máquina

Economia:

- aplicação flexível
- motores de corrente alternada, eficientes e isentos de manutenção

Opções:

- supervisão de segurança por detector de vibração
- ajuste automático da largura de espalhamento
- espalhador tipo NPS – NIEHOFF-Package-System
- mesa de deslocamento em frente ao bobinador

Dados Técnicos

Tipo		SNH 1001	SNH 1251
Ø individual do fio	mm	0,30 ... 4,50	0,30 ... 4,50
velocidade máx. de trabalho	m/s	50	50
Ø máx. dos flanges	mm	1.000	1.250
feixes multifilares			
Ø min. dos fios individuais	mm	0,10	0,10
seção min.	mm ²	0,018	0,018
seção máx.	mm ²	5,50	5,50
potência de acionamento com bobinamento cilíndrico	kW	77	110
bobinamento cônico	kW	77	110
dimensões (l x p x h)	m	3,00 x 1,55 x 1,50	3,60 x 1,80 x 1,70
peso	kg	aprox. 3.600	aprox. 4.500

Reservamo-nos o direito de alterações construtivas sem prévio aviso 06.2014