



AUH 630 / AUH 800

Desbobinador tipo Flyer

Competência técnica, proximidade ao cliente e assistência técnica – Você está em boas mãos com a NIEHOFF



AUH 630 / AUH 800

Construção:

- com eixo horizontal
- cinta de freio controlada por balancim para prevenir retardo do flyer (em casos de quebra do feixe ou emergência)
- suportes modulares para 1, 2 ou 4 posições de desenrolamento

Aumento de qualidade:

- desenrolador de feixes com balancim com contra-peso para tensão constante dos arames (inclusive na aceleração/desaceleração)

Aumento de produtividade:

- sistema de troca rápida de bobina através de 2 eixos de admissão de bobinas numa coluna giratória

Opções:

- sistema de carga e descarga de bobinas

Dados Técnicos

Tipo		AUH 630	AUH 800
velocidade de desbobinamento	m/min	300	300
diâmetro dos fios singelos (cobre mole)	mm	0,10 ... 0,50	0,10 ... 0,50
seção do feixe de cobre mole	mm ²	0,25 ... 1,57	0,25 ... 1,57
dimensões da bobina			
diâmetro dos flanges máx.	mm	630	800
diâmetro min. do núcleo	mm	315	400
diâmetro min. do furo da bobina	mm	100	125
dimensões da máquina (l x p x h) (com 3 pontos de desenrolamento)	m	1,60 x 3,40 x 1,12	1,12 x 6,90 x 1,32
peso	kg	aprox. 1.350	aprox. 2.100

Reservamo-nos o direito de alterações construtivas sem prévio aviso 06.2014