



SV 400

Rebobinador para veias isoladas

Competência técnica, proximidade ao cliente e assistência técnica – Você está em boas mãos com a NIEHOFF



SV 400

Construção:

- bobinador individual para o rebobinamento para eliminar falhas de isolamento
- troca manual das bobinas com máquina parada
- preferencialmente para bobinas multiuso NIEHOFF NPS 400/400, 400/250, 400/150, 400/100 ou bobinas ABNT355

Aumento da qualidade:

- para enchimento completo de bobinas semi-cheias com a possibilidade de uma supervisão de qualidade

Aumento de produção:

- admissão da bobina com fecho rápido

Economia:

- com interface homem-máquina NIEHOFF (monitor touchscreen)
- acionamento em corrente alternada, isento de manutenção

Opções:

- acumulador de fio para parar o processo de rebobinamento após detecção de falha com dispositivo de medição posicionando a seção defeituosa para reparo, antes do bobinador

Dados Técnicos

velocidade máxima de produção	m/min	400			
gama de produtos					
seção do condutor	mm ²	0,22 ... 6,0	(flexível condutor de Cu)		
Ø externo do condutor	mm	1,0 ... 5,0	(sobre isolamento)		
isolação					
PVC, PE, XLPE e outros materiais					
tamanho das bobinas					
NPS Sistema multiuso					
Ø dos flanges	mm	400	400	400	400
largura útil	mm	400	250	150	100
Ø min. do núcleo, em baixo	mm	176	208	229	239
Ø máx. do núcleo, em cima	mm	260	260	260	260
troca de bobina					
movimentos pneumáticos, controlados eletricamente					
dimensões (l x p x h)					
m 1,96 x 0,82 x 1,85					
peso					
kg aprox. 850					

Reservamo-nos o direito de alterações construtivas sem prévio aviso 06.2014