



ARH 630 / ARH 800

Desbobinador tangencial com acionamento próprio

Competência técnica, proximidade ao cliente e assistência técnica - Você está em boas mãos com a NIEHOFF



Construção:

- disponível nas versões simples (esquerda, direita) ou dupla
- recepção da bobina sobre eixo em balanço
- opcional: proteção frontal articulada
- utilização eficiente do freio do motor, em caso de emergência e ruptura de fios

Aumento da qualidade:

- tensão constante através de balanço pneumático
- desbobinamento livre de torções de fios singelos e de feixes de fios
- supervisão de quebra de fio



Opções:

- balanço controlado por contra-peso para seções de 0,07 ... 0,14 mm²
- rolete transversante de separação
- supervisão de bobina vazia
- sistema de carga e descarga de bobinas
- rolo de alívio adicional
- adaptador de eixo (somente para ARH 630) para carga otimizada com Ø de furo de 127 mm
- procura do furo de arraste (apalpador)

Tipo		ARH 630	ARH 800
velocidade máx. de desbobinamento	m/min	300	300 [execução especial 400]
diâmetro do fio (cobre mole)	mm	0,40 ... 1,41	0,40 ... 1,41
seção da corda (cobre mole)	mm ²	0,14 ... 1,57	0,14 ... 6,00
dimensões da bobina			
diâmetro dos flanges min.	mm	400	630
diâmetro dos flanges max.	mm	630	800
diâmetro min. do núcleo	mm	224	355
diâmetro min. do furo da bobina	mm	100	125
largura útil	mm	400	500
largura máx.	mm	475	600
peso máx. da bobina	kg	650	1.200
potência máx. de acionamento	kW	1,5	1,8
dimensões da máquina (l x p x h)	m	1,40 x 1,36 x 1,28	1,50 x 1,92 x 1,28
peso	kg	ca. 350	ca. 500

Reservamo-nos o direito de alterações construtivas sem prévio aviso 06.2024